



使用维护说明

1. 使用时，请先注入少许冷水，再注入热水。如果先注入热水，对浴缸表面和排水器具不利，甚至会造成老化。
2. 为了方便您清洗浴缸，建议在淋浴后趁水刚放完，浴缸还没干的时候，立即用蘸有中性洗涤剂的海绵或柔软的布将肥皂、人体脂肪及污垢等清除，再用水清洗。否则，时间长了，污垢会沉积在浴缸壁上，清洗就较为困难了。
3. 请注意避免重物、坚硬物体、锐利的物体撞击到浴缸。
4. 不要将燃着的烟头搁在浴缸表面上，否则会留下烧焦的疤痕。
5. 不要将易生锈的发夹等物品放在浴缸内，以免产生难以清除的锈迹。
6. 因为水质原因，有可能出现污垢，所以要经常清洗浴缸。
7. 如果浴缸表面有轻微的划伤或擦痕，可使用金属抛光剂或汽车抛光剂，用软布抛光。
8. 排水口，每次使用都要清洗干净，否则头发等积聚在排水管路中，会引起排水不畅。
9. 严禁向浴缸内倾倒油漆、油品、强酸、强碱、有机溶剂(如丙酮、二甲苯、松香水)等。

安装注意事项

1. 非专业人士请勿拆卸溢水组件
2. 安装施工前必须认真阅读此说明书，如果未按说明书记载的方法进行施工而发生损坏或其它事故，本公司将不承担相应的责任，请顾客加以注意。
3. 施工前请检查确认产品是否有质量问题，如有请与销售店或本公司售后服务联系。如果因为施工或使用而出现破损、划伤等问题，就不在我们的产品保证范围内。
4. 搬运浴缸要确保需要的人数，不要在地上拖拉浴缸，以免损坏。
5. 浴缸上的保护膜，保留到施工完成后再撕下。
6. 专业修理技工以外的人员，请不要进行分解、改造。

安装方法和步骤

1. 先将客户购买的水龙头安装在地面上，随后确认浴缸安装位置，并用水平尺测量浴缸水平度，可以通过浴缸脚来调节水平，并保证浴缸底部离地面有3~5mm左右的间隙。
 2. 确认排水部件安装牢固，无松动，不漏水。
 3. 将浴缸排水和地面排水口连接。
 4. 使用玻璃胶将浴缸与地面的间隙填满，并抹匀。
- ※结合上述说明，正确理解安装方法。另外，要特别注意下列事项：
- (1)不可用水泥直接固定浴缸底部，不可从浴缸背面直接施加压力等，否则，有可能会使浴缸破损。
 - (2)浴缸表面不要放置重物，表面不可被水泥附着。
 - (3)浴缸上不可碰到用来清洗瓷砖的含盐酸或其他腐蚀性的清洗剂，万一碰到，应立即用水清洗干净。
 - (4)不可站在浴缸上进行施工作业或在浴缸内放上梯子、凳子作业。
 - (5)要避免喷灯的火、焊接的火花、香烟的火星等接触浴缸。
 - (6)玻璃胶硬化(24小时以上)前不可移动浴缸。

售后服务

本公司对浴缸缸体提供三年免费保修，其余部件提供一年免费保修(以发票日期为准)。在正常使用和护理的情况下，发现产品质量问题，本公司将免费维修或者更换。(若没有同样型号，则代之以类似型号，本公司保留此权利)此有限担保只适用于购买美标牌浴缸作住宅、非商业用途的原消费者用户。此有限担保不适用于下列情况：

1. 由于运输、安装、改动产品、事故、滥用、错误使用、缺乏适当护理和使用非美标生产的更换零件引致的质量问题或者产品损坏，无论这些错误是由安装技工、承包商、业内人士、用户或者其他任何人士造成。
 2. 正常的磨损和滴水引致的变化。
 3. 正常护理的损耗-例如正常护理需要的定期更换的垫圈、密封圈等。
 4. 维护或者更换产品的运输费用和拆卸或者安装产品的工人费用或因此引起的其他相关费用。
 5. 偶尔的损坏或者因而引致的责任，所有特别声明不承担的责任，或者超过三年保证期限，以及运输责任或者有意损坏。
 6. 不适用于地区规范要求的责任。(因为各地规范相差很大，特约经销商、经销商、安装承包商和用户应决定是否迁就安装规范或改用特别的产品。)如您需要此担保书列明的服务，请与当地的美标公司特约经销商联络。
 7. 联系方式：
售后服务电话：800-820-3191（固定电话）
400-820-3191（手机）
- 此担保书是我们专用的包装，给您合理的权益。

备注

如因公司系统更新，此说明书中型号更新如下：

现有	更新后
CT-6719.H56.04	BTAS6719-632AS00C5
CT-6719.056.04	BTAS6719-032AS00C5